

Imágenes

VxIP 9351 --> Cámara IP PAN/TILT MANUAL Professional

El modelo **VxIP 9351** es un dispositivo digital de vigilancia basado en redes IP. Con su servidor Web incorporado podrá monitorear en tiempo real, grabar y administrar remotamente su cámara de forma muy intuitiva. Su función **PAN / TILT MANUAL** y su novedoso lente Varifocal permite obtener un gran rendimiento para las demandas profesionales y situaciones exigentes de vigilancia; llegando hasta el punto más remoto. La transmisión de video se realiza mediante el formato MPEG4. Usted puede operar fácilmente la Cámara IP mediante el navegador de Internet Explorer o utilizando el software de video (**Video Management System**). La vigilancia digital sobre infraestructura de redes IP estará disponible y fácil de acceder desde cualquier lugar en cualquier momento.

Características

- > Alta definición de imagen mediante su sensor 1/3" SONY CCD de 520TVL
- > IR/CUT Filter de alta durabilidad y alcance que proporcionan visión nocturna en forma nítida
- > Protección ambiental a factores climáticos adversos
- > MPEG4 / MPEG doble streaming
- > Entrada de Micrófono para comunicación de voz de dos vías
- > Función "Day/Night" con control inteligente de brillo para el día y la noche, que brinda una visión nocturna de alta calidad e imágenes claras y autoiris incorporado
- > Conector de salida digital ITU-REC656
- > Detección de Movimiento y Notificaciones de Alarma
- > Software de Seguridad IP para conectar hasta 64 Cámaras IP

Especificaciones Técnicas
Camera

Sensor	1/3" SONY Interline CCD Sensor 520 TVL
Scan Method	Interlace
Minimum Illumination	0.5 Lux, (F1.4, AGC max, 50IRE)
Lens	f=3.7mm-12mm, F1.4, DC Iris, ICR(Vari-Focal)
Auto Exposure	Yes
Auto White Balance	Auto/Manual
Auto Gain Control	ON/OFF
Day/Night ICR	YES, 50mts
De-Interface	3D
Pan Coverage	350°
Tilt Coverage	140°
Rotation Coverage	350°
Noise Reduction	3D

Video

Video Compression	MPEG and MPEG4 dual codec, MPEG and MPEG4 dual streaming
Video Frame Rate	Up to 30FPS, Up to 14 FPS (MPEG) SXVGA mode
Resolution	176x144, 352x288, 640x480, 704x576
Bitrate Control	64kbps ~ 3Mbps
Image Rotation	Mirror / up-side down

Audio

Audio Compression	G.711, G.726 (24K)
Audio Input	Built-in Microphone, External Microphone Input
2-Way Audio	YES

Protocol Supported

Streaming Protocols	RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP, RTSP/RTP/HTTP tunneling, LAN multicast
Other Protocols	IPv4, HTTP, TCP, ICMP, QoS, DHCP, NTP, SMTP, FTP, UPnP, PPPOE, DNS, DDNS

Others

Alarm I/O	Alarm-in x2, Alarm-out x 1
LAN Port	Yes
Alarm and Event Notification	Image upload over FTP and Email
Power	DC12V, 1.5A
Operation Temperature	-30~60°C
Humidity	100%
Minimum Web Browsing Requirements	<ul style="list-style-type: none"> . Pentium 4 CPU 2.4 GHz or higher, or equivalent AMD . 256 MB RAM (512 MB RAM Recommended) . AGP graphics card , Direct Draw, 64MB RAM (128MB RAM Recommended) . Windows Vista, XP, Windows 2000 Server, ME, 98, DirectX 9.0 or later . Internet Explorer 6.x or later
Dimension (mm)	310 x 170 x 165 mm (Dimensional tolerance: (± 5mm))
In/Out Door Use	Outdoor